

項目		機種・型式	標準型		薄型		進路変更	3方向ドア	循環	簡易循環
			両吹型	片吹型	両吹型	片吹型	片吹型	片吹型	両吹型	両吹型
外形寸法	幅(mm)		1500	1300	1200	1150	1350	1350	1500	1500
	奥行(mm)		1000	1000	1000	1000	1100	1100	1000	1000
	高さ(mm)		2150	2150	2150	2150	2150	2150	2300	2150
シャワー清浄度			-	-	-	-	-	-	ISOクラス5	
ジェットノズル数(値)			16	8	16	8			16	
循環風量	エアジェット(m3/min)		14.0	7.0	14.0	7.0			14.0	
	循環容量(m3/min)		-	-	-	-	-	-	7.0	
風速	エアジェット(m/s)		20							
	循環容量(m/s)		-	-	-	-	-	-	10	
構造材質	本体		鋼板メラミン樹脂焼付塗装 塗装色 アイボリー(マンセル5Y9/1.5相当)							
	ドア		アルミ製、無色透明ガラス(t5)、ドアチェック付、鍵無し							
	床面		無し(現状床をそのまま使用)							
	照明(W)		20							
	吹出ノズル		Φ30 樹脂製							
	粗じんフィルタ		ポリエステル繊維不織布(洗浄再生可能)							
	メインフィルタ		HEPAフィルタ(0.3 μ m粒子にて99.99%)							
制御操作	制御方式		基盤回路							
	操作室	設定	エアジェット時間(秒) 1~99秒まで任意設定							
		機能	手動ジェット機能、循環運転機能、リセット機能							
		照明	点灯							
電気関係	電源		AC200V 3Φ 50/60W							
	消費電力	ジェット(kw)	0.8	0.4	0.8	0.4			0.8	
		循環(kw)	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4
設備電力(kw)		0.9/0.2	0.45/0.6	0.96/1.54	0.48/0.77	0.45/0.6		1.1/1.4	0.9/1.2	
重量(kg)		380	280	300	250	280	290	420	350	