

機種・型式		PBS-1020-5R2	PBS-2020-5R2	PBS-2030-5R2	PBS-1020-6R2	PBS-2020-6R2	PBS-2030-6R2	PBS-1020-7R2	PBS-2020-7R2	PBS-2030-7R2
項目	据付型式	自立型								
清浄度		クラス3.5 (クラス100)			クラス4.5 (クラス1,000)			クラス5.5 (クラス10,000)		
寸法	有効幅 W(mm)	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000
	有効長さ L(mm)	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000
	有効高さ H(mm)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ユニット高さ(mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
構成	本体、脚	鋼板メラミン樹脂焼付塗装 塗装色 アイボリー (マンセル5Y9/1.5相当)								
	周囲	帯電防止ビニールカーテン								
	照明灯	40W × 2灯	40W × 4灯	40W × 6灯	40W × 2灯	40W × 4灯	40W × 6灯	40W × 2灯	40W × 4灯	40W × 6灯
	粗じんフィルタ	ナイロン不織布								
	メインフィルタ	HEPAフィルタ								
粒子捕集率		HEPA(0.3 μ m粒子にて99.99%以上)								
処理風量 (m3/min)		35	70	108	18	36	54	13	18	20
電源		AC200V 3 Φ 50/60Hz								
消費電力 (kw)		約0.5	約0.9	約1.4	約0.3	約0.7	約1.0	約0.3	約0.4	約0.4
質量 (kg)		290	450	630	300	460	610	290	360	420

機種・型式		PBS-1020-5R2	PBS-2020-5R2	PBS-2030-5R2	PBS-1020-6R2	PBS-2020-6R2	PBS-2030-6R2	PBS-1020-7R2	PBS-2020-7R2	PBS-2030-7R2
項目	据付型式	自立型								
清浄度		クラス3.5 (クラス100)			クラス4.5 (クラス1,000)			クラス5.5 (クラス10,000)		
寸法	有効幅 W(mm)	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000
	有効長さ L(mm)	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000
	有効高さ H(mm)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ユニット高さ(mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
構成	本体、脚	鋼板メラミン樹脂焼付塗装 塗装色 アイボリー (マンセル5Y9/1.5相当)								
	周囲	帯電防止ビニールカーテン								
	照明灯	40W × 2灯	40W × 4灯	40W × 6灯	40W × 2灯	40W × 4灯	40W × 6灯	40W × 2灯	40W × 4灯	40W × 6灯
	粗じんフィルタ	ナイロン不織布								
	メインフィルタ	HEPAフィルタ								
粒子捕集率		HEPA(0.3 μ m粒子にて99.99%以上)								
処理風量 (m3/min)		35	70	108	18	36	54	13	18	20
電源		AC200V 3 Φ 50/60Hz								
消費電力 (kw)		約0.5	約0.9	約1.4	約0.3	約0.7	約1.0	約0.3	約0.4	約0.4
質量 (kg)		290	450	630	300	460	610	290	360	420

項目	PBS-PT2020-6R1-AL	PBS-PT2025-6R1-AL
清浄度	クラス6	クラス6
外形寸法(mm)	W2,000×L2,000×H2,000	W2,500×L2,000×H2,000
本体、脚	アルマイト加工 50×50 押出し型材	
天井、周囲	PVC製0.3t 透明静電カーテン	
照明灯	なし	
FFU	PFT2-N-0505-11P 2台	
粒子捕集率(%)	0.3μm粒子にて99.99%以上	
処理風量 (m3/min)	10/14.4	
換気回数 (回/h)	75/108	60/86
電源	AC100V Φ1 50/60Hz	
消費電力 (W)	84/100	
質量 (kg)	約80	約85